

Serienausstattung

Stabiler Fahrgestellrahmen V-förmig in Schweißkonstruktion gefertigt; verzinkte, längsverstellbare Einzelachsen, wasserdichte Radnaben, 1A Qualitätsbereifung – 100-km/h-fähig, Rückfahrautomatik, tiefgebogene Quertraversen, Kugelkupplung 50 mm, Windenstand mit Sicherheitsseilwinde und Stahlseil, spindelbare Langaufgaben hinten, leichtlaufende Kielrollen, Stützrad, auszieh- und abnehmbare Lichtleiste mit Mehrkammerleuchten 12 Volt, Elektrostecker 13-polig

Werksniederlassung

Harbeck Hamburg
Rudorffweg 21
D-21031 Hamburg
Telefon +49 (0) 40-7382858
Telefax +49 (0) 40-7398800

Harbeck Fahrzeugbau GmbH

Gewerbestr. 7
D-83329 Waging am See
Telefon +49 (0) 8681-409-0
Telefax +49 (0) 8681-409-209
E-mail: info@harbeck.de
Internet: www.harbeck.de

| | Stahl verzinkt | | | | | Aluminium | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|---------|
| | Standard-Anhängerlänge | Standard-Rahmenlänge | Typ u. Gesamtgewicht | Nutzlast ca. in kg* | ECO-Line | CLASSIC-Line | COMFORT-Line | | Preis in EURO | CLASSIC-Line | | COMFORT-Line | | | |
| Preis in EURO | | | | | Preis in EURO | Typ u. Gesamtgewicht | Nutzlast ca. in kg* | Typ u. Gesamtgewicht | | Nutzlast ca. in kg* | Preis in EURO | Typ u. Gesamtgewicht | Nutzlast ca. in kg* | Preis in EURO | |
| Monoachse | 5,4 - 6,0 m | 5,0 m | B1000M | 760 kg | 2.170,- | 2.650,- | B1000MA4 | 730 kg | 3.170,- | B1000MAL | 780 kg | 4.370,- | B1000MALA4 | 760 kg | 5.050,- |
| | 5,8 - 6,9 m | 5,4 m | B1300M | 1000 kg | 2.310,- | 2.850,- | B1300MA4 | 960 kg | 3.380,- | B1300MAL | 1070 kg | 4.690,- | B1300MALA4 | 1035 kg | 5.380,- |
| | 6,0 - 7,1 m | 5,6 m | B1500M | 1140 kg | 2.570,- | 3.150,- | B1500MM4 | 1110 kg | 3.680,- | B1500MAL | 1220 kg | 5.060,- | B1500MALM4 | 1190 kg | 5.760,- |
| | 6,2 - 7,3 m | 5,8 m | B1700M | 1330 kg | 2.770,- | 3.360,- | B1700MM4 | 1290 kg | 3.910,- | B1700MAL | 1410 kg | 5.270,- | B1700MALM4 | 1375 kg | 5.970,- |
| | 6,4 - 7,5 m | 6,0 m | B1800M | 1420 kg | 2.830,- | 3.440,- | B1800MM4 | 1390 kg | 3.990,- | B1800MAL | 1510 kg | 5.390,- | B1800MALM4 | 1475 kg | 6.090,- |
| Tandemachse | 6,7 - 7,8 m | 6,3 m | BT2000M | 1570 kg | 3.290,- | 3.930,- | BT2000MM6 | 1520 kg | 4.510,- | BT2000MAL | 1660 kg | 5.870,- | BT2000MALM6 | 1615 kg | 6.600,- |
| | 7,2 - 8,3 m | 6,8 m | BT2500M | 2000 kg | 3.600,- | 4.250,- | BT2500MM6 | 1960 kg | 4.830,- | BT2500MAL | 2100 kg | 6.300,- | BT2500MALM6 | 2055 kg | 6.930,- |
| | 7,5 - 8,6 m | 7,1 m | BT2700M | 2170 kg | 3.690,- | 4.340,- | BT2700MM6 | 2120 kg | 4.920,- | BT2700MAL | 2280 kg | 6.590,- | BT2700MALM6 | 2230 kg | 7.350,- |
| | 8,0 - 9,1 m | 7,6 m | BT3000M | 2350 kg | 4.320,- | 5.100,- | BT3000MM6 | 2310 kg | 5.720,- | BT3000MAL | 2520 kg | 7.450,- | BT3000MALM6 | 2475 kg | 8.210,- |
| | 8,4 - 9,5 m | 8,1 m | BT3500M | 2810 kg | 4.560,- | 5.450,- | BT3500MM6 | 2770 kg | 6.080,- | BT3500MAL | 2950 kg | 8.050,- | BT3500MALM6 | 2910 kg | 8.860,- |

ECO-Line in STAHL

- Fahrgestellrahmen im Vollbad feuerverzinkt
- leichtlaufende Kielrollen auf fester Höhe
- vorderste Kielrolle höhenverstellbar

CLASSIC-Line in STAHL

- Verzinkung mit Zusatzbeschichtung (Zincomet), Dekorstreifen
- leichtlaufende Polyurethan-Kielrollen rot, mit höhenverstellbaren Halterungen
- Seitenstützrollen vorne, letzte Traverse längsverstellbar
- Niro-Bremsseilzüge
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk

CLASSIC-Line in ALUMINIUM

- Zweischichtlackierung in weiß oder silber, andere RAL-Töne gegen Mehrpreis möglich
- leichtlaufende Polyurethan-Kielrollen gelb auf höhenverstellbaren Alu-Druckgusshalterungen, Endkappen an der letzten Rolle
- Seitenstützrollen vorne
- Niro-Bremsseilzüge
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk
- Lichtleiste aus Aluminium-Formprofil, geschützter Einbau der Mehrkammerleuchten

COMFORT-Line in STAHL und ALUMINIUM

- Ausstattung wie CLASSIC jedoch:
- Winde mit Gurtband
- inklusiv:**
- **Slipautomatik:** (bis 1300 kg) selbsttätig kippende Slipeinrichtung am Heck mit 4 Lufträdern, hinten offen, 1 tragende Kielrolle
- oder:**
- **Slipmatic:** (ab 1500 kg) selbsttätig kippende Slipeinrichtung am Heck mit 4 - 6 Lufträdern, hinten geschlossen, 2 tragende Kielrollen, letzte Kielrolle mit Endkappen