

Serienausstattung

Stabiler Fahrgestellrahmen V-förmig in Schweißkonstruktion gefertigt; verzinkte, längsverstellbare Einzelachsen, wasserdichte Radnaben, 1A Qualitätsbereifung – 100-km/h-fähig, Rückfahrautomatik, tiefgebogene Quertraversen, Kugelkupplung 50 mm, Windenstand mit Sicherheitsseilwinde und Stahlseil, spindelbare Langaufgaben hinten, leichtlaufende Kielrollen, Stützrad, auszieh- und abnehmbare Lichtleiste mit Mehrkammerleuchten 12 Volt, Elektrostecker 13-polig

Werksniederlassung

Harbeck Hamburg
Rudorffweg 21
D-21031 Hamburg
Telefon +49 (0) 40-7382858
Telefax +49 (0) 40-7398800

Harbeck Fahrzeugbau GmbH Gewerbestr. 7

D-83329 Waging am See
Telefon +49 (0) 8681-409-0
Telefax +49 (0) 8681-409-209
E-mail: info@harbeck.de
Internet: www.harbeck.de

	Stahl verzinkt					Aluminium									
	Standard-Anhängerlänge	Standard-Rahmenlänge	Typ u. Gesamtgewicht	Nutzlast ca. in kg*	ECO-Line	CLASSIC-Line	COMFORT-Line		Preis in EURO	CLASSIC-Line		COMFORT-Line			
Preis in EURO					Preis in EURO	Typ u. Gesamtgewicht	Nutzlast ca. in kg*	Typ u. Gesamtgewicht		Nutzlast ca. in kg*	Preis in EURO	Typ u. Gesamtgewicht	Nutzlast ca. in kg*	Preis in EURO	
Monoachse	5,4 - 6,0 m	5,0 m	B1000M	760 kg	2.170,-	2.650,-	B1000MA4	730 kg	3.170,-	B1000MAL	780 kg	4.370,-	B1000MALA4	760 kg	5.050,-
	5,8 - 6,9 m	5,4 m	B1300M	1000 kg	2.310,-	2.850,-	B1300MA4	960 kg	3.380,-	B1300MAL	1070 kg	4.690,-	B1300MALA4	1035 kg	5.380,-
	6,0 - 7,1 m	5,6 m	B1500M	1140 kg	2.570,-	3.150,-	B1500MM4	1110 kg	3.680,-	B1500MAL	1220 kg	5.060,-	B1500MALM4	1190 kg	5.760,-
	6,2 - 7,3 m	5,8 m	B1700M	1330 kg	2.770,-	3.360,-	B1700MM4	1290 kg	3.910,-	B1700MAL	1410 kg	5.270,-	B1700MALM4	1375 kg	5.970,-
	6,4 - 7,5 m	6,0 m	B1800M	1420 kg	2.830,-	3.440,-	B1800MM4	1390 kg	3.990,-	B1800MAL	1510 kg	5.390,-	B1800MALM4	1475 kg	6.090,-
Tandemachse	6,7 - 7,8 m	6,3 m	BT2000M	1570 kg	3.290,-	3.930,-	BT2000MM6	1520 kg	4.510,-	BT2000MAL	1660 kg	5.870,-	BT2000MALM6	1615 kg	6.600,-
	7,2 - 8,3 m	6,8 m	BT2500M	2000 kg	3.600,-	4.250,-	BT2500MM6	1960 kg	4.830,-	BT2500MAL	2100 kg	6.300,-	BT2500MALM6	2055 kg	6.930,-
	7,5 - 8,6 m	7,1 m	BT2700M	2170 kg	3.690,-	4.340,-	BT2700MM6	2120 kg	4.920,-	BT2700MAL	2280 kg	6.590,-	BT2700MALM6	2230 kg	7.350,-
	8,0 - 9,1 m	7,6 m	BT3000M	2350 kg	4.320,-	5.100,-	BT3000MM6	2310 kg	5.720,-	BT3000MAL	2520 kg	7.450,-	BT3000MALM6	2475 kg	8.210,-
	8,4 - 9,5 m	8,1 m	BT3500M	2810 kg	4.560,-	5.450,-	BT3500MM6	2770 kg	6.080,-	BT3500MAL	2950 kg	8.050,-	BT3500MALM6	2910 kg	8.860,-

ECO-Line in STAHL

- Fahrgestellrahmen im Vollbad feuerverzinkt
- leichtlaufende Kielrollen auf fester Höhe
- vorderste Kielrolle höhenverstellbar

CLASSIC-Line in STAHL

- Verzinkung mit Zusatzbeschichtung (Zincomet), Dekorstreifen
- leichtlaufende Polyurethan-Kielrollen rot, mit höhenverstellbaren Halterungen
- Seitenstützrollen vorne, letzte Traverse längsverstellbar
- Niro-Bremsseilzüge
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk

CLASSIC-Line in ALUMINIUM

- Zweischichtlackierung in weiß oder silber, andere RAL-Töne gegen Mehrpreis möglich
- leichtlaufende Polyurethan-Kielrollen gelb auf höhenverstellbaren Alu-Druckgusshalterungen, Endkappen an der letzten Rolle
- Seitenstützrollen vorne
- Niro-Bremsseilzüge
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk
- Lichtleiste aus Aluminium-Formprofil, geschützter Einbau der Mehrkammerleuchten

COMFORT-Line in STAHL und ALUMINIUM

- Ausstattung wie CLASSIC jedoch:
- Winde mit Gurtband
- inklusiv:**
- **Slipautomatik:** (bis 1300 kg) selbsttätig kippende Slipeinrichtung am Heck mit 4 Lufträdern, hinten offen, 1 tragende Kielrolle
- oder:**
- **Slipmatic:** (ab 1500 kg) selbsttätig kippende Slipeinrichtung am Heck mit 4 - 6 Lufträdern, hinten geschlossen, 2 tragende Kielrollen, letzte Kielrolle mit Endkappen